

alle Betone werden nach DIN EN 206-1 / DIN 10145-2 hergestellt

Betongüte	GK	Kons.	Exposition	Verwendungszweck	Sorten-Nr.	
C 8/10	8	F1	X0	Beton für unbewehrte Bauteile	11011405	
C 8/10	16	F1	X0		Tiefbaubeton	11012405
C 8/10	8	F3	X0	Bodenaustausch	11031405	
C 8/10	16	F3	X0	Sauberkeitschichten	11032405	
C 8/10	32	F3	X0		11033405	
C 12/15 Drainbeton	16	F1	X0	Pflaster & Natursteinbau Stütz & Ziermauern Verfüllungen mit Drainwirkung	12102405	
C 16/20 Drainbeton	16	F1	X0		13102405	
C 20/25 Drainbeton	16	F1	X0		14102405	
C 12/15	8	F1	X0	Beton für bewehrte Bauteile	12011405	
C 12/15	16	F1	X0		Bord-Rückenstützen	12012405
C 12/15	32	F1	X0		Tiefbaubetone	12013405
C 12/15	8	F3	X0		Fundamente	12031405
C 12/15	16	F3	X0		Sauberkeitschichten	12032405
C 12/15	32	F3	X0		Natursteinbau	12033405
C 20/25	8	F1	X0		Pflasterbeton	14011405
C 20/25	16	F1	X0		Tiefbaubeton	14012405
C 20/25	32	F1	X0			14013405
C 16/20	8	F3	XC1, XC2			13131405
C 16/20	16	F3	XC1, XC2			13132405
C 16/20	32	F3	XC1, XC2			13133405
C 20/25	8	F3	XC1, XC2		Innenbauteile	14131405
C 20/25	16	F3	XC1, XC2		Fußböden	14132405
C 20/25	32	F3	XC1, XC2		Bodenplatten, Wände, Decken	14133405
C 20/25	8	F2	XC1, XC2	Zementestrich	14121405	
C 20/25	8	F4	XC1, XC2	Zementestrich	14141405	

C 25/30	8	F3	XC4, XF1,XA1	Wände, Decken, Stürze	15331405
C 25/30	16	F3	XC4, XF1,XA1		WU-Betonbauteile
C 25/30	32	F3	XC4, XF1,XA1	Aussenbauteile	15333405
C 30/37	8	F3	XC4,XD1, XF1,XA1	Hochbaubeton	16531405
C 30/37	16	F3	XC4,XD1, XF1,XA1		WU-Betonbauteile
C 30/37	32	F3	XC4,XD1, XF1,XA1	Hallenböden	16533405
C 35/45	8	F3	XC4,XD2,XF2 ,XA2	Industrieböden	17531405
C 35/45	16	F3	XC4,XD2,XF2 ,XA2		ZTV-Ing-Bauwerke
C 35/45	32	F3	XC4,XD2,XF2 ,XA2	WU-Betonbauteile	17533405



<i>Füssigboden</i>	8	F5	X0	Rohrgräben / Verfüllungen	81001100
<i>Flüssigboden</i>	8	F2	X0	Auflagerbänke / Dämme	81001200
<i>HGT aus Asphalt</i>	32	F1	X0	HGT zur	91001500
<i>HGT</i>	45	F1	X0	Untergrundverbesserung	91001100
<i>Dämmer</i>	2	F6	X0	Rohrverfüllungen	82004100
<i>Einkehrmischung</i>	2	F1	X0	Ausfugen, Abdichten (Pflasterbau)	82006200